



# Pirol

## Das Magazin vom Vogelnetzwerk



Anleitung Nr. 3

### Hollywoodschaukel

von Sebastian Markus

In dieser Folge dreht sich alles um eine Hollywoodschaukel für größere Volieren.  
Dazu werden folgende Materialien benötigt:

mehrere Äste, möglichst gerade, nicht zu dick oder vergabelt  
2 stabile Drähte, die von den Vögeln nicht zernagt werden können

Arbeitsgeräte:

kleine Standbohrmaschine  
Kneifzange  
Evtl. Feile  
Astschere

Die Bauzeit beträgt etwa 1 Stunde.

Zunächst sollten die Äste auf eine Länge gestutzt und gereinigt werden. Am besten eignen sich frische Äste, da diese einfacher mit der Astschere zu bearbeiten sind. Äste mit starken Verzweigungen sollten ebenfalls vermieden werden, da durch diese größere Lücken in der Schaukel entstehen, in denen sich die Vögel unter Umständen verfangen können.



Zuerst müssen die einzelnen Äste in der Reihenfolge nebeneinander gelegt werden, in der sie später auf den Draht aufgefädelt werden sollen, denn nun ist ein Vertauschen, Verdrehen und Bearbeiten der Äste noch problemlos möglich. Ist die Reihenfolge der Äste festgelegt, kann die Montage beginnen. Nun sollte jeder Ast am Ende, ca. 1 cm vor dem Astende, durchbohrt werden und auf den Draht gefädelt werden.



Anschließend geschieht das Ganze mit der bis jetzt noch unbearbeiteten Seite. Dabei ist es hilfreich, jeden Ast separat zu durchbohren. Nachdem der einzelne Ast angebohrt wurde, sollte der Draht weitergeschoben werden, damit der folgende Ast an der zu bohrenden Stelle angekratzt werden kann. Dieses Ankratzen markiert dann den nächsten Bohrpunkt. Dies erleichtert das Durchschieben des 2. Drahtes erheblich.



Sobald alle Äste durchbohrt und aufgefädelt sind, können die Enden der Drähte bearbeitet werden, sprich, entsprechend gekürzt und umgebogen werden. Die gebogenen Drähte stellen den Einhängepunkt für die Ketten dar.



Als nächstes muss die ganze Konstruktion leicht gebogen werden.

Anschließend werden die Ketten eingehängt und in der Mitte über der Schaukel zu einem Punkt zusammengeführt, sodass die Schaukel später ordentlich schwingen kann.

